

# erwilo® - WH Markiser

Udleveres til brugere af terrasse-markiser.

Den **Eropæiske** DIN EN 13561 er bestemmende for Konstruktion og montageart fast for Markiser.  
**Konstruktionen denne erwilo®** -Markise opfylder bestemmelserne i CE- Enighedserklæringens oplyste Vind-Modstandsklasse.

<b>CE</b> <b>erwilo®</b> Markisen GmbH, DE-44866 Bochum Din EN 13561
Markise til anvendelse Udendørs
<b>Vindmodstandsklasse 2</b>

Vind- modstandsklassen Beskriver den vindhastighed hvor det er forsvarligt at benytte en markise. Benyttes markisen over de tilladte grænseværdier eller ved regn, sne og frost, kan der ske alvorlige skader på markisen, eller denne kann falde ned.

Hvilken vindmodstandsklasse montage kan opnå, afhænger af hvilke og hvor mange montagemidler der er brugt, og hvilken undergrund der monteres på. Markisen må kun benyttes til den vindmodstandsklasse som montøren har givet tilladelse til. Den angivne vindmodstandsklasse kan afvige fra det i ovenstående CE-Enighedserklæring. Efter at have fået kendskab til omgivelserne og efterfølgende montage, forklarer montøren ejeren om den af erwilo® angivne vind- modstandsklasse er opnået. Sol & vind automatik skal indstilles således at de opfylder Vindklassereglementet.

Overleveringsbekræftelse:.

Brugeren er, i følge reglerne, blevet forklaret brugen/ betjeningen af Markisen.  ja  nej

Følgende dokumenter er udleveret til brugeren:

Betjeningvejledning.  ja  nej

Montering- og indstillingsvejledninger til motor-, kontak- ter- og styringsfabrikanter, hvis disse findes.

ja  nej

Markisen må benyttes hvis nedenstående betingelser er opfyldt.

**Wind:**




**Tilladt til**

Vindmodstandsklasse

= Vindstyrke: \_\_\_\_\_

= \_\_\_\_\_ m/s


**Regn:**



**Tilladt.**

**Ikke tilladt ved** en hældningsvinkel mindre end 25% = 14°, målt ud fra vandret

**Frostfare og Sne:**



**Ikke tilladt**

Vindmodstandsklasse 0	Vindmodstandsklasse 1	Vindmodstandsklasse 2	Vindmodstandsklasse 3
Vindmodstandsklasse 0, tilsvare hverken et afprøvet eller målt produkt, eller et produkt som ikke opfylder kravene til Vindklasse 1.  Markisen <b>må ikke</b> benyttes ved blæst.	Ved vindstyrke 4, <b>skal markisen</b> køres ind.  Defination af Beaufort: <b>moderat Brise, jævn Wind</b> Vinden bevæger kviste og tynde grene, løfter støv og løs papir.  Hastighed: 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s	Ved vindstyrke 5, <b>skal markisen</b> køres ind.  Defination af Beaufort: <b>frisk Brise, frisk Wind</b> Små løvtræer begynder at sveje. På havet opbygges skumtoppe  Hastighed 28-37 km/h = 7,5-10,4 m/s	Ved vindstyrke 6, <b>skal markisen</b> forblive lukket.  Defination af Beaufort: <b>stærk Vind</b> Tykke grene bøjer, paraplyer er svære at holde. Telegrafledninger Fløjter i vinden  Hastighed: 38-48 km/h = 10,5-13,4 m/s

Dato: \_\_\_\_\_ Underskrift montør: \_\_\_\_\_

Underskrift ejer: \_\_\_\_\_